

Bob It Yourself

B Y - BOB! DÉPANNAGE

Réparer une fuite de siphon

Évier - Lavabo
Plomberie

Temps estimé :

- 20 MIN

Personne(s) nécessaire(s) :

- 1 PERSONNE

Le premier conseil (très précieux) que nous pouvons vous donner pour réparer une fuite sur un siphon, est de commencer par voir si vous ne pouvez pas la régler vous-même. Oui oui, j'ai pleine confiance en vos capacités! Et puis ne vous en faites pas, je vais vous assister.



Matériel nécessaire

Outils Bob! :



Pince multiprise



Lunettes de protection

Fournitures :



Gants de protection



Joint

Bob!
dépannage

#RéparéOuRemboursé, vous ne perdez rien à essayer !

Si malgré tout vous ne parvenez pas à solutionner votre panne, nous vous récompenserons votre effort en vous remboursant votre kit Bob It Yourself, faites appel à un artisan Bob! Dépannage et nous volerons à votre secours.

- Téléphone : 01 79 75 88 50

Etape 1 : l'accès au siphon



La plupart du temps, les siphons sont dissimulés, derrière un meuble ou par une colonne, retirez-les pour entamer toute manipulation du siphon.

Pour atteindre le siphon derrière une colonne, inclinez-vous légèrement afin d'être au bon niveau;

Dévissez les écrous de fixation de la colonne qui le cache;

Enfin, déplacer la vers vous.

Toutes ses actions doivent être faite de manière délicate pour éviter tout endommagement.

Etape 2 : démonter un siphon



! POUR CETTE ÉTAPES MUNISSEZ-VOUS DE GANTS ET METTEZ JUSTE EN DESSOUS DU SIPHON POUR RÉCUPÉRER LES IMPURETÉS.

Desserrez le culot du siphon, c'est-à-dire la partie inférieure, une pince peut-être nécessaire. De cette partie s'écouleront toutes les impuretés et déchets.

Ensuite, défaire et démonter les bagues filetées (terme barbare qui veut aussi dire « le truc à visser ou dévisser ») qui tiennent le siphon.

Puis, utilisez de l'eau tiède pour bien nettoyer le siphon.

Etape 3 : remonter un siphon



Il faut tenir compte de l'état des joints avant le remontage, si ceux-ci sont usés, il faut automatiquement les changer.

Si ceux-ci sont en bon état, vous l'avez compris j'espère, il faudra tout simplement les garder.

En remontant toutes les pièces du siphon, assurez vous de bien resserrer les bagues filetées. Je vous fais confiance.

Etape 4 : vérification de l'agencement



Après avoir achevé les étapes précédentes avec brio, il faut s'assurer qu'il n'y a plus de fuite.

Pour cela, faites couler l'eau du robinet dans lavabo ou de l'évier. Si le siphon a été correctement monté l'eau s'évacuera normalement

Il faudra par la suite resserrer la colonne dans le cas d'un lavabo ou replacer le meuble dans le cas d'un évier.

→ SI L'EAU NE S'ÉVACUE PAS, HÉ MINCE, CELA VOUDRAIT DIRE QU'IL EST NÉCESSAIRE DE RÉAJUSTER LES BAGUES FILETÉES. DE LA GRAISSE DE SILICONE PEUT, ÉGALEMENT, ÊTRE AJOUTER SUR CELLES-CI POUR AFFERMIR ET BONIFIER LEUR ÉTANCHÉITÉ.